

Comment riveter des bagues TY ?

Pourquoi riveter les bagues TY ? Nous avons plusieurs indications du fait que les grands rapaces peuvent perdre la bague TY métal. Il est donc indispensable de riveter les bagues TY.

Matériel :

- pince à riveter ;
- rivets multi-épaisseur 3.2 x 9 mm;
- perceuse et forêt adapté aux rivets ;
- lime à métal ;
- pince multiprise.



Préparer ses bagues avant d'aller sur le terrain

1) Percer les bagues aux deux extrémités au niveau du verrou



2) Limer les bavures



3) Enfiler les rivets en position pour vérifier que les trous sont bien alignés



4) Mettre dans le kit de baguage :

- a. les bagues préparées,
- b. les rivets - en prendre plus que nécessaire,
- c. la pince à riveter
- d. la pince multiprise.

Pour la pose des bagues...

ATTENTION

- 1) Au moment de la pose sur le tarsométatarse de l'oiseau, **faire bien attention au sens pour le rivetage**: enfiler le rivet du côté de la languette simple (et NON PAS du côté verrou, sinon le bourrelet du rivet empêchera de replier la languette du verrou)



- 2) Riveter la bague avec la pince adaptée. **ATTENTION, bien maintenir la patte de l'oiseau et la bague** car certaines pinces à riveter, surtout avec des rivets inox, ont des « réactions » brutales .



- 3) Refermer le verrou sur le plat du rivet.



- 4) **THAT'S IT**

Contact : Pierre FIQUET
pierre.fiquet@mnhn.fr

